



ISO 9001:2008
Certif. Nr. A.JAEU/09/11539



Reg No. 273



ISO 14001:2004
Certif. Nr. A.JAEU/09/0748

ERNEI, str.Principala 175/B, jud. Mureș

CIF : RO23580268, J26/587/2008,

Banca : ING , sucursala Târgu Mureș, Cont :RO13 INGB0011000054018911.

Telefon : 0265-244144, fax: 0265-244143, e-mail : office@omnicable.ro; www.omnicable.ro

FISA TEHNICĂ DE PRODUS

DENUMIRE PRODUS : CORDON DE ALIMENTARE FARA PAMANTARE

COD DE IDENTIFICARE : OC2 ;A15 ;E05

STANDARD: SR CEI 60884:2003

UTILIZARE:

- Pentru alimentarea aparatelor electrice de uz casnic
- Cordoanele sunt executate in conformitate cu Directivele Europene :
2001/95/EC privind securitatea generala aproduselor(GPSD),2011/65 RoHS

MATERIALE:

- Cablu flexibil pentru E01 : HO3VVH2-F 2x0,50 mm², 2x0,75 mm²; 2x1,00 mm²;
pentru A15/OC2 HO5VV-F 2x1,0 mm²; 2x1,5 mm² de 1,5;2;2,5;3;5;7;10 m executat conform:
SR EN 50525-2-11: 2011; DIN EN 50525-2-11(VDE0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:2011
- Fisa injectata nedemontabila: pentru E05 cu miez de:U= 250 V, I=2,5A ca, 2N tip: Taller GmbH: B01.001 1.6 SW, Standarde: CEE7-Std.Sheet XVI, DIN 49464; pentru :OC2,A15 cu miez de:U= 250 V, I=10/16A ca, 2N tip: Taller GmbH: B05.001,Standardele:CEE7- Std.Sheet XVII IEC/EN60884,
- Culori: Conform comenzii

DATE TEHNICE:

- Tensiune nominala: 250 V c.a.
- Incarcare nominala: 10/16 A pentru OC2 ; A15, 10A pentru E01
- Clasa de protectie: IP40 pentru A15,E01 ; IP 44 pentru OC2
- Lungime de 1,5;2;2,5;3;5;7;10 m

ATENTIE:

- Depasirea puterii maxime admise poate conduce la topirea cablului si poate provoca incendii

Departament calitate

Aprobat
ADM. Nagy Levente