



ISO 9001:2008



Reg No. 273

Certif. Nr. A.JAEU/09/11539



omnicable



ISO 14001:2004

Certif. Nr. A.JAEU/09/0748

ERNEI, str.Principala 175/B, jud. Mureș

CIF : RO23580268, J26/587/2008,

Banca : ING , sucursala Târgu Mureș, Cont :RO13 INGB0011000054018911.

Telefon : 0265-244144, fax: 0265-244143, e-mail : office@omnicable.ro; www.omnicable.ro;

Fisa Tehnica produs : CORDON PRELUNGITOR CU PRIZA MULTIPLA

COD DE IDENTIFICARE :

STANDARD: SR CEI 60884:2003

UTILIZARE:

- Pentru alimentarea aparatelor electrice de uz casnic
- Cordoanele sunt executate in conformitate cu Directivele Europene :
2001/95/EC privind securitatea generala a produselor(GPSD) , 2011/65 Directiva RoHS

MATERIALE:

- Cablu flexibil : HO5VV-F 3G1,0 mm²; executat conform: SR EN 50525-2-11: 2011;
DIN EN 50525-2-11(VDE0285-525-2-11):2012-01;EN 50525-2-11:2011, avand marca VDE HAR
- Fisa injectata nedemontabila: cu miez de:U= 250 V, I=16 A ca, 2N+2P tip: Taller GmbH: B04.012, Standarde: CEE7-
Std.Sheet VII, IEC / EN 60884, executat conform SR CEI 60884-1:2003 / C91: 2007 + A1: 2008
- Prize tip 2P+N de U= 250 V, I=16 A ca, conform DIN 49440-1 DIN VDE 0620-1:2010
- Multiprize din material plastic special rezistent la socuri mecanice

DATE TEHNICE:

- Tensiune nominala: 250 V c.a.
- Incarcare nominala: cca.10-16 A c.a.
- Putere maxima 2300 W
- Domeniul de temperatura:
- Pentru functionare: -15°C...+35°C
- Pentru manipulare: +5°C...+50°C
- Clasa de protectie: IP20
- Lungimi: 2,5m; 3,0m; 5,0m; 7,5m; 10m
- Alte lungimi si culori: conform cerintelor clientului

ATENTIE:

- Se recomanda utilizarea cu cordonul complet derulat
- Depasirea puterii maxime admise poate conduce la topirea cablului si poate provoca incendii
- Se interzice utilizarea prelungitoarelor in medii umede

Departament calitate

Aprobat:ADM.Nagy Levente