



ISO 9001:2008
Certif. Nr. A.JAEU/09/11539



Reg No. 273



ISO 14001:2004
Certif. Nr. A.JAEU/09/0748

ERNEI, str.Principala 175/B, jud. Mureș

CIF : RO23580268, J26/587/2008,

Banca : ING , sucursala Târgu Mureș, Cont :RO13 INGB0011000054018911.

Telefon : 0265-244144, fax: 0265-244143, e-mail : office@omnicable.ro; www.omnicable.ro;

Fisa Tehnica produs : CORDON PRELUNGITOR CU PRIZA SIMPLA

COD DE IDENTIFICARE

STANDARD: SR CEI 60884:2003

UTILIZARE:

- Pentru alimentarea aparatelor electrice de uz casnic
- Cordioanele sunt executate in conformitate cu Directivele Europene :
2001/95/EC privind securitatea generala a produselor(GPSD) ,2011/65 Directiva RoHS

MATERIALE:

- Cablu flexibil : HO5VV-F 3G1,0 mm²,3G1,5 mm²; executat conform: SR EN 50525-2-11: 2011;
DIN EN 50525-2-11(VDE0285-525-2-11):2012-01;EN 50525-2-11:2011,avand marca VDE HAR
- Fisa injectata nedemontabila :cu miez de:U= 250 V, I=16 A ca, 2N+2P tip: Taller GmbH: B04.012, Standarde: CEE7-Std.Sheet VII, IEC / EN 60884, executat conform SR CEI 60884-1:2003 / C91: 2007 + A1: 2008
- Cupla injectata cu miez cu 2P+N de 250 V 16 A ca Tip: Taller GmbH: Cod:B40.001: DIN 49440-1, CEE7-Std.Sheet VII, IEC / EN 60884

DATE TEHNICE:

- Tensiune nominala: 250 V c.a.
- Incarcare nominala: 10/16 A c.a.
- Putere maxima: 2300 W pentru HO5VV-F 3G1,0 mm²,
3500 W pentru HO5VV-F 3G1,5 mm²
- Domeniul de temperatura: -Pentru functionare: -15°C...+35°C
-Pentru manipulare: +5°C...+50°C
- Clasa de protectie: IP20 pentru E12/KD16, IP44 pentru OC1/KD16
- Lungimi: 2,0m; 3,0m; 4,0m; 5,0m; 7,0m; 10m; 15m; 25m; 30m; 50m
- Culoare portocalie
- Alte lungimi si culori: conform cerintelor clientului

ATENTIE:

- Se recomanda utilizarea cu cordonul complet derulat
- Depasirea puterii maxime admise poate conduce la topirea cablului si poate provoca incendii
- Se interzice utilizarea prelungitoarelor in medii umede

Departament calitate

Aprobat:ADM.Nagy Levente