



ISO 9001:2008
Certif. Nr. A.IAFU/09/11539



Reg No. 273



ISO 14001:2004
Certif. Nr. A.IAFU/09/11539

ERNEI, str.Principala 175/B, jud. Mureș

CIF : RO23580268, J26/587/2008,

Banca : ING , sucursala Târgu Mureș, Cont :RO13 INGB0011000054018911.

Telefon : 0265-244144, fax: 0265-244143, e-mail : office@omnicable.ro; www.omnicable.ro

Fisa tehnica produs : CORDON PRELUNGITOR MONTAT PE TAMBUR

COD DE IDENTIFICARE : WH-GOXB

STANDARD : SR CEI 61242:2008/A11+A12:2008

UTILIZARE:

- Pentru alimentarea aparatelor electrice de uz casnic
- Cordoanele sunt executate in conformitate cu Directivele Europene :
- 2006/95/EC Echipamente de joasa tensiune(LVD) cu toate amendamentele, 2011/95 Directiva RoHS

MATERIALE:

- Cablul flexibil H05VV-F 3G1,00 1,50-2,50 mm², de 25,40,50 m executat conform: SR EN50525-2-11:2011; DIN 0281-5 (VDE 0281 partea 5) :2002-09;
- Fisa injectata nedemontabila: cu miez de:U= 250 V, I=16 A ca, 2N+2P tip: Taller GmbH: B04.012, Standarde: CEE7-Std.Sheet VII, IEC / EN 60884, executat conform SR CEI 60884-1:2003 / C91: 2007 A1: 2008
- 4 Prize tip 2P+N de U= 250 V, I=16 A ca, conform DIN 49440-1 DIN VDE 0620-1:2010
- Termostat de protectie la supraincalzire cu reanclanșare manuala, prin apasare buton roșu.
- Tambur din material plastic rezistent la șocuri mecanice
- Suport din teava metalica stabil si ergonomic

DATE TEHNICE:

- Tensiune nominala: 250 V c.a.
- Incarcare nominala: 10 A pnt. 1,00 mm²
- Putere maxima rulat: 1000 W
- Putere maxima derulat: 2500 W
- Incarcare nominala: 16 A pnt. 1,50-2,50 mm²
- Putere maxima rulat: 1200 W
- Putere maxima derulat: 3500 W
- Domeniul de temperatura:
- Pentru functionare: -15°C...+35°C
- Pentru manipulare: +5°C...+35°C
- Clasa de protectie: IP20
- Lungime: 25m; 40m; 50m

ATENTIE:

- Se recomanda utilizarea cu cordonul complet derulat
- Depasirea puterii maxime admise poate conduce la topirea cablului si poate provoca incendii

Departament calitate

Aprobat:ADM.Nagy Levente